

Ø Utlopp mm	32
Faser	1
Motoreffekt kW	0,15
Tryckhöjd max. m	7,5
Kapacitet max. l/min	195
Max. partikel storlek Ø mm	10
PH value	4.0-11.0



GENERAL

Ø Utlopp diameter mm	32mm
Tryckanslutning	Invändig gänga, fläns

PUMP

KOMPONENTER

Pumphjul	Vortex pumphjul
Axeltätning	Dubbel mekanisk tätning
Lager	Slutet kullager

MATERIAL

Pumphjul	Glasfiberarmerad plast
Övre pumphus	Glasfiberarmerad plast
Undre pumphus	Glasfiberarmerad plast
Axeltätning	Kiselkarbid i oljebad

PUMPAD VÄTSKA


Temperatur	0-40°C
Typ av vätska	Hushållsavloppsvatten

MOTOR


Smörjning	Turbin olja (ISO VG32)
Motorskydd (inbyggd)	Termiskt skydd Cirkel
Typ, poler	Induktionsmotor, 2 poler, IP68
Isolering	Isolering klass E
Fas / Spänning	1-fas 230V / 110V / 50Hz

MATERIAL

Pumphus	Rostfritt stål EN-X5CrNi18-10
Axel	Rostfritt stål EN-X6Cr13
Kabel	Gummi, H07RN-F



OM



Notera: Böjar och kopplingsfot är alla tillbehör och måste beställas separat.