

Ø Utlopp mm	Faser	Motoreffekt kW	Tryckhöjd max. m	Kapacitet max. l/min	Max. partikel storlek Ø mm	PH value
80	3	1,5	8,5	1400	80	5.0-9.0



## GENERAL

Ø Utlopp diameter mm

80mm

Tryckanslutning

Invändig gänga, JIS10K fläns

Tillbehör

Gejder koppling "TOS" (gejder stöd, kopplingsfot, böj, kätting) / Kopplingsfot och stöd för fristående typ.

## PUMP

## KOMPONENTER

Pumphjul

"Non-clog" pumphjul

Axeltätning

Dubbel mekanisk tätning

Lager

Slutet kullager

## MATERIAL

Pumphjul

Grått gjutjärn EN-GJL-200

Pumphus

Grått gjutjärn EN-GJL-200

Insugsplatta

Grått gjutjärn EN-GJL-200

Axeltätning

Kiselkarbid i oljebad

## PUMPAD VÄTSKA

Temperatur

0-40°C

Typ av vätska

Kommunalt avlopp

## MOTOR

Smörjning

Turbin olja (ISO VG32)

Motorskydd (inbyggd)

Termiskt skydd Cirkel

Typ, poler

Induktionsmotor, 4 poler, IP68

Isolering

Isolering klass F

Fas / Spänning

3-phase / 400V / 50Hz / d.o.l.

## MATERIAL

Pumphus


Grått gjutjärn EN-GJL-150

Axel


Rostfritt stål EN-X30Cr13

Kabel

Gummi, NSSHÖU



80BZ41.5



Modell	A	A1	A2	A3	B	D	D1	D2	H	W1	W2
80BZ41.5	523	302	129	190	303	273	133	140	631	235	590

Notera: Böjar och kopplingsfot är alla tillbehör och måste beställas separat.