

Faser	Motoreffekt kW	Luftmängd m ³ /h	Max. vattendjup m.	Start metod	PH value
3	2,2	-	4,5	direkt	5.0-9.0



GENERAL

ø Luftintag
Luftrörsanslutning

50mm
Invändig gänga, fläns

PUMP

KOMPONENTER

Pumphjul
Axeltätning
Lager

"Non-clog" pumphjul
Dubbel mekanisk tätning
Slutet kullager

MATERIAL

Pumphjul
Pumphus
Insugsplatta
Diffusor
Axeltätning

Grått gjutjärn EN-GJL-200
Grått gjutjärn EN-GJL-200
Grått gjutjärn EN-GJL-200
Konstruktionsstål DIN1.0040
nylon belagd
Kiselkarbid i oljebad

PUMPAD VÄTSKA

Temperatur
Typ av vätska

0-40°C
Kommunalt avlopp, avlopp för
livsmedelsindustrin

MOTOR



Smörjning
Motorskydd (inbyggd)
Typ, poler
Isolering
Fas / Spänning

Turbinolja (ISO VG32)
Termiskt skydd Cirkel
Induktionsmotor, 4 poler, IP68
Isolering klass E
3-phase / 400V / 50Hz / d.o.l.

MATERIAL

Pumphus
Axel
Kabel

Grått gjutjärn EN-GJL-150
Rostfritt stål EN-X30Cr13
Gummi, NSSHÖU



22-BER

Modell	A	A1	A2	D	D1	D2	H	H1	H2
22-BER	1158	687	471	317	220	260	679	312	232

Notera: Böjar och kopplingsfot är alla tillbehör och måste beställas separat.