

Faser	Motoreffekt kW	Luftmängd m <sup>3</sup> /h	Max. vattendjup m.	Start metod	PH value
3	5,5	-	6	direkt	5.0-9.0



## GENERAL

ø Luftintag  
Luftrörsanslutning

50mm  
Invändig gänga, fläns

## PUMP

## KOMPONENTER

Pumphjul  
Axeltätning  
Lager

"Non-clog" pumphjul  
Dubbel mekanisk tätning  
Slutet kullager

## MATERIAL

Pumphjul  
Pumphus  
Insugsplatta  
Diffusor  
Axeltätning

Grått gjutjärn EN-GJL-200  
Grått gjutjärn EN-GJL-200  
Grått gjutjärn EN-GJL-200  
Konstruktionsstål DIN1.0040  
nylon belagd  
Kiselkarbid i oljebad

## PUMPAD VÄTSKA

Temperatur  
Typ av vätska

0-40°C  
Kommunalt avlopp, avlopp för  
livsmedelsindustrin

## MOTOR


Smörjning  
Motorskydd (inbyggd)  
Typ, poler  
Isolering  
Fas / Spänning

Turbinolja (ISO VG32)  
Termiskt skydd Cirkel  
Induktionsmotor, 4 poler, IP68  
Isolering klass F  
3-phase / 400V / 50Hz / d.o.l.


## MATERIAL

Pumphus  
Axel  
Kabel

Grått gjutjärn EN-GJL-150  
Rostfritt stål EN-X30Cr13  
Gummi, NSSHÖU



55-BER



Modell	A	A1	A2	D	D1	D2	H	H1	H2
55-BER	1415	861	554	391	220	260	942	341	256

Notera: Böjar och kopplingsfot är alla tillbehör och måste beställas separat.